



P.C.B LAYOUT TOP VIEW



序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	处理
1	DC-044D-01	底座	1	PPA		黑色
2	DC-044D-02	圆针	1	黄铜		镀银
3	DC-044D-03	平片	1	黄铜	0.3T	镀银
4	DC-044D-04	插片脚	1	黄铜	0.3T	镀银
5	DC-044D-05	弹片脚	1	磷铜	0.3T	镀银

主要技术性能		公差	设计	周期	部门会签	
额定电负荷	DC 30V/0.5A	X \pm 0.20	版次	A 1	装配部	市场部
接触电阻	$\leq 0.03 \Omega$.X \pm 0.10	日期	2016.05.13	注塑部	
绝缘电阻	$\geq 100M \Omega$.XX \pm 0.05	材工		冲压部	
耐压	AC500V (50Hz)/min	.XXX \pm 0.02	数量		视角	重量
插拔力	3-20N	X \pm 5°	审核		共 8 张	比例
使用温度范围	-30~70℃	.X \pm 2°	核准		第 1 张	4:1
使用寿命	5000次	.XX \pm 1°				

深圳市金航标电子有限公司
 WWW.BDS666.COM
 KH-DC-044D-2.0STM
 0755-83044319
 DC-044D DC电源插座

修正 (标记)	描述	日期