



线路板开孔尺寸



主要技术性能

1. 额定电负荷: 30V·0.5A;
2. 接触电阻: $\leq 0.03 \Omega$;
3. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$;
4. 耐压: AC500V (50Hz)/min;
5. 插拔力: 3~20N;
6. 寿命: 5,000次。

电路原理图



4	基座	PA66/PBT	1	黑/配色	修正 REVISION
3	4#接触脚	锡青铜带 T=0.30	1	镀银	绘制 DRAWN 15-6/12
2	3#接触脚	黄铜带 T=0.30	1	镀银	设计 DES' D 15-6/12
1	2#接触脚	黄铜带 T=0.30	1	镀银	校对 CHK' D 15-6/12
序号	名称	材料	数量	镀层/颜色	核准 APP' D 15-6/12

容许公差 GENERAL TOLERANCE	深圳市金航标电子有限公司			www.kinghelm.com.cn
X.X ±0.1	KH-PJ-359		0755-28190160	
X.XX ±0.05	型号: Model:			
X.XXX ±0.005	耳机插座 PJ-359			
角度公差 ANGLE TOLERANCE	料号: Part Number:			
X.° ±5.0°	单位 UNIT	张数 SHEET	比例 SCALE	版本 REV
X.X° ±3.0°	mm	1/1	4:1	A
X.XX° ±1.0°				